

Toepassing:

Slijtvaste, zijdematte sneldrogende verf voor een decoratieve afwerking van betonvloeren, trappen, balkons, bloembakken etc. Bevat nagenoeg geen oplosmiddel, dus minder milieubelastend.

Eigenschappen:

- Weerbestendig
- Slijtvast
- Sneldrogend
- Waterverduunbaar

Productinformatie:

Rendement: $\pm 13\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65%: na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Volledig belastbaar na ca 7 dagen.

SYSTEMEN / VOORBEHANDELING

Moet droog, schoon, opgeruwd, en olie-, vet- en stofvrij zijn. Gaten en scheuren vooraf repareren. Loszittende en onstabiele delen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassingen eerst mos- en algaanslag verwijderen.

Nieuwe beton- en cementvloeren: minimaal 6 weken laten uitharden. Verflagen in goede staat: reinigen met een ontvettingsmiddel, opruwen door schuren en stofvrij maken.

Slechte verflagen: loszittende delen verwijderen, reinigen met een ontvettingsmiddel, opruwen en stofvrij maken. Daarna voorbehandelen met een fixeermiddel.

Sterk zuigende poreuze en poederende ondergronden: grondig reinigen met een ontvettingsmiddel. Daarna voorbehandelen met een fixeermiddel.

Onbehandelde gladde betonvloeren: etsen met water en 10% zoutzuur, zeer goed naspoelen en laten drogen. In geval van twijfel over de hechting eerst een proefvlakje plaatsen.

VERWERKING

Niet verwerken beneden de +8°C, in de felle zon en bij kans op regen. Goed roeren voor gebruik. Redelijk vol aanbrengen met een acrylkwast of kortharige verfvoller. Binnen 2 lagen, buiten altijd 3 lagen aanbrengen. De 1e laag verdunnen met 5-10% water, de 2e en 3e laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

Vorstvrij opslaan en vervoeren.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	38% in volume
S.G.:	Ca. 1.3 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	100 Micron per laag nat
Glansgraad:	Eiglans
Tint:	Div kleuren via kleurmengsysteem
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Alleen verwerken boven de 8°C. Niet in de volle zon of bij kans op regen.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.