

Toepassing:

Speciale, goed met krijt beschrijfbare verf die goed afwasbaar is. Maakt van muren en deuren een schoolbord. Speciaal voor binnen.

Eigenschappen:

- Voor muren en hout
- Beschrijfbaar
- Blijvend afwasbaar

Productinformatie:

Rendement: $\pm 10\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode. Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur. Beschrijfbaar na 48 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, draadkrachtig en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen en repareren.

Bij voorkeur eerst voorbehandelen met een NIVEAU Dekkende muurprimer. Poederende en niet watervast ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel. Minimaal 2 lagen aanbrengen.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Alkydemulsie, acrylaatdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	50% in volume S.G.: Ca. 1,35-1,50 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Minimaal 2 lagen
Glansgraad:	Mat
Tint:	Diverse kleuren
Verdunning:	Water
Gevaarlijkheidsklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Opslag:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C. Na gebruik verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.