

## Multiprimer

**Omschrijving:** Roestwerende, sneldrogende primer voor buiten

**Belangrijkste eigenschappen:**

- ◆ Uitstekend weersbestendig
- ◆ Sneldrogend
- ◆ Goede corrosiewering

**Toepassingen:** Vullende, roestwerende primer voor ondergronden, zoals staal, brut aluminium, hard PVC, hout en diverse andere ondergronden

**Productinformatie:**

*bindmiddel* ◆ Alkydhars  
*dichtheid* ◆ 1,44 kg per ltr  
*theoretisch rendement* ◆ Ca. 10 - 12 m<sup>2</sup> per ltr bij 75 µm natte laagdikte  
*glansgraad* ◆ Mat  
*gewicht vaste stof* ◆ 70%  
*houdbaarheid* ◆ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking  
◆ koel, droog en vorstvrij bewaren

**Verwerkingsgegevens:**

*verwerking* ◆ kwast en roller en luchtspuit  
*droging bij 20°C* ◆ Na ca. 30 min stofdroog  
◆ Na ca. 1 - 2 uur overschilderbaar met diverse oplosmiddelhoudende producten, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid  
◆ Na ca. 4 uur overschilderbaar met diverse watergedragen producten, afhankelijk van de relatieve Luchtvochtigheid

*verwerkingscondities* ◆ optimaal > 10°C en r.v. 75%  
*verduunning* ◆ Terpentine

**Levering:**

*verpakking* ◆ 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr  
*basis* ◆ Alle kleuren

**Systemen:**

*Voorbehandeling* ◆ Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn  
◆ Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine  
◆ Gladde ondergronden opschuren  
◆ Rekening houdend met condensvorming

*Afwerking* Overschilderbaar met diverse laksystemen